

NVR 4K 4CH H.265 POE (1 HD 1TB INCLUSO) - 1098/324P



> Código	1098/324P
> Compressão de vídeo	Video: H.265 H265+ H.264 H264+ Audio: G.711a G.711U
> Resolução máxima	4K (8MP)
> Gravação	4K (8MP) a 25 fps em tempo real
> N° máx. de canais Local de reprodução	4
> Portas PoE	4
> Canais IP	4
> Saídas de vídeo	1 CH de saída de vídeo VGA (até 1080P) 1 CH de saída de vídeo HDMI (até 4K)
> Entradas/saídas de áudio	Entrada de linha RCA 1-CH / Saída de áudio RCA 1-CH
> Entradas/saídas de alarme	Entradas de alarme de 4 canais / Saída de alarme de 1 canal
> Portas USB	2 Portas USB 2.0
> Ethernet	1 RJ45 10/100 Base-T
> Controles PTZ	Via RS485 com protocolo COAX, PELCO-D e PELCO-P / Controle de lente AF
> Funções inteligentes (dependendo do modelo da câmera)	Detecção de face (FD), Detecção de pessoas e veículos (PD&VD), Detecção de intrusão de perímetro (PID), Detecção de cruzamento de linha (LCD), Detecção de cruzamento (CC), Mapa de calor (HM), Detecção de multidões (CD), Detecção de filas (QD), Detecção de placas (LPD), Detecção de som anômalo (RSD), Detecção de objeto estacionário (SOD), Detecção de som, Violação de vídeo, Reconhecimento facial (FR), Detecção de atributos (AD), Reconhecimento de rótulos, (LPR), Atendimento facial, Classificação de objetos
> Memória fornecida Backup de vídeo	Backup em dispositivo USB externo / e-SA), *Atendimento facial, *Classificação de objetos/ Rede (NAS) (DROPBOX, GOOGLE DRIVE, FTP, somente imagens e vídeos de eventos de alarme)*
> Protocolos de rede	TCP/IP, DHCP, UDP, Urmec DDNS/UrmecDDNS2 com ID, P2P, PPPOE, Nuvem de arquivamento, SMTP, HTTPS, PPPoE, FTP, RTSP, UPNP, SNMP
> Largura de banda	Max. 50/65 Mbps
> Porta E-SATA	SIM
> Slot do disco rígido	Máx. 1 HDD Sata (até 6 TB)
> Capacidade do HD	1 TB
> App	iUVSpro
> UVSpro	UVSpro
> Fonte de alimentação	DC48V / 1.2A PoE Switch: 48V
> Dimensões (AxCxL)	300 x 53 x 227 mm

As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.