

Câmera IP 12M, FISHEYE Prime - 1099/680



> Código	1099/680
> Resolução	12MP 4000(H)x3000(V)
> Fps na gravação	50Hz: 25fps@4000x3000, 3000x3000, 2560x2560, 2160x2160, 1520x1520, 1280x960, 1080x1080, 720x720, 640x480, 480x480 60Hz: 30fps@4000x3000, 3000x3000, 2560x2560, 2160x2160, 1520x1520, 1280x960, 1080x1080, 720x720, 640x480, 480x480
> Lente	1.6 mm
> Campo de visão	360°
> Ajuste de panorâmica	-
> Sensor	1/2.3"
> Compressão de vídeo	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
> Nº de LEDs IR / Distância de iluminação (m)	~ 5m
> Sensibilidade (lux)	Cor 0,01 lux @ F1,6 (AGC LIGADO), P/B 0 lux @ IR LIGADO
> Funções de vídeo	IR inteligente, upload de imagens para o servidor FTP/ imagens para o Dropbox Cloud (em eventos de alarme), P2P
> WDR	D-WDR
> Dia e noite	Filtro mecânico com interruptor automático
> Entrada/saída de áudio	Microfone integrado
> Entrada/saída de alarme	1 entrada / 1 saída
> Slot para cartão SD	Slot micro SD, máx. 256 GB
> Fonte de alimentação	12 VCC ± 10%, PoE (IEEE802.3af)
> Potência (W)	4.8W(D) / 7.1W(N)
> Grau de proteção IP-IK	IP67
> ONVIF	ONVIF (Perfil S/G/T)
> Condições operacionais	-35 °C ~ 60 °C Umidade 95% ou menos (sem condensação)
> Dimensões	Ø120 x 55 mm

As especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.