



FLEXSELL

CATÁLOGO DE PRODUTOS

**SELANTES EM POLIURETANO
SILICONES
IMPERMEABILIZANTES
ADESIVOS INDUSTRIAIS
FERRAMENTAS**

www.flexsell.com.br



(11) 98206-8401



contato@flexsell.com.br



[flexsell_selantes](https://www.instagram.com/flexsell_selantes)





Flexsell PU 20:

Selar juntas de dilatação / Movimentação

Selante elástico, monocomponente, de baixo módulo, à base de poliuretano, que cura com a umidade do ar. Sendo adequado para juntas de movimentação e de conexão em aplicações internas ou externas.

Uso: é indicado para selar juntas da construção civil, juntas de fachadas, além de atender aos diversos tipos de juntas como: juntas de movimentação em concreto, juntas perimetrais, juntas de conexão (ao redor de portas e janelas, junção entre diferentes materiais), assim como para juntas em madeira e estruturas metálicas.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Branco	Tubo 400g	24 unidades	flex019-1
● Cinza	Tubo 400g	24 unidades	flex019-2
● Preto	Tubo 400g	24 unidades	flex019-3
● Bege	Tubo 400g	24 unidades	flex019-4
● Bronze	Tubo 400g	24 unidades	flex084-5
● Branco	Sachê 800g	15 unidades	flex093-1
● Cinza	Sachê 800g	15 unidades	flex093-2
● Preto	Sachê 800g	15 unidades	flex093-3
● Bege	Sachê 800g	15 unidades	flex093-4
● Bronze	Sachê 800g	15 unidades	flex093-5

Disponibilidade:

Tubo 400g | Sachê 800g

Cores bege, bronze e preto sob consulta. Verifique a disponibilidade em estoque. Lote mínimo para produção aplicável.

Aplicação:

- Tubo 400g aplicador flex099
- Sachê 800g aplicador flex004

Excelente aderência em:

- Concreto
- Alvenaria
- Madeira
- Metais
- Pedras
- Vidros

Vantagens:

- Alta elasticidade
- UV + e intempéries -20°C a +90°C
- Aceita pintura
- Sem cheiro
- Forte aderência
- Dureza (shore A): 20-25
- Alongamento: >600%



Flexsell PU 40:

Colagem, selagem e vedações

É um selante e adesivo elástico à base de poliuretano, monocomponente, de alta viscosidade, produzido com tecnologia própria, para aplicações de colagem e de vedação em diversos segmentos industriais e construção civil, com ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.

Uso: Colagem, selagem e vedação em diversas etapas de construção civil e setor industrial; União de diversos substratos, fixação de ripas, quadros de madeira, painéis e outros.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Branco	Tubo 400g	24 unidades	flex084-1
● Cinza	Tubo 400g	24 unidades	flex084-2
● Preto	Tubo 400g	24 unidades	flex084-3
● Branco	Sachê 600g	24 unidades	flex021-1
● Cinza	Sachê 600g	24 unidades	flex021-2
● Preto	Sachê 600g	24 unidades	flex021-3
● Branco	Sachê 800g	15 unidades	flex091-1
● Cinza	Sachê 800g	15 unidades	flex091-2
● Preto	Sachê 800g	15 unidades	flex091-3

Disponibilidade:

Tubo 400g | Sachê 600g | Sachê 800g

Aplicação:

- Tubo 400g aplicador flex099
- Sachê 600g aplicador flex005
- Sachê 800g aplicador flex004

Excelente aderência em:

- Metais
- Azulejos
- Plásticos (grande variedade)
- Cerâmica
- Vidros
- Concreto
- Pedras Naturais e Sintéticas

Vantagens:

- Alta elasticidade
- UV + e intempéries -20C até + 90C
- Aceita pintura
- Sem cheiro
- Forte aderência



Flexsell PU FIXA ESPELHO: Colagem

É um adesivo/selante, monocomponente, desenvolvido especialmente para fixação e colagem de espelhos. Sua formulação foi especialmente desenvolvida para resistir ao envelhecimento além de proporcionar uma excelente adesão sem a necessidade de utilizar primers. Para melhor posicionamento das peças recomenda-se ajustar antes dos 15 minutos de cura (secagem) inicial.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Branco	Tubo 400g	24 unidades	flex014

Disponibilidade:

Tubo 400g

Aplicação:

- Tubo 400g aplicador flex099

Excelente aderência em:

- Vidros (espelhos)
- Metais
- Plásticos (abs e PVC)
- Alvenaria
- Placa Cimentícia
- Drywall

Vantagens:

- Cola 6m por cartucho
- Não ataca a pintura do espelho
- Permite ajuste 10 minutos após a aplicação
- Forte poder de fixação



Flexsell PU CALHAS E RUFOS:

Colagem, selagem e vedações

É um produto desenvolvido para a união entre chapas e alvenaria em calhas e rufos, substituindo a tradicional fixação mecânica (pregos, parafusos, rebites etc.). Com ótima propriedade de não escorrimento (non-sag) e que cura ao entrar em contato com a umidade ambiente formando um elastômero de alta resistência.

Uso: Colagem, selagem e vedação de calhas, rufos e outros.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Branco	Tubo 400g	24 unidades	flex108-1
● Cinza	Tubo 400g	24 unidades	flex108-2
● Preto	Tubo 400g	24 unidades	flex108-3
● Branco	Sachê 800g	15 unidades	flex109-1
● Cinza	Sachê 800g	15 unidades	flex109-2
● Preto	Sachê 800g	15 unidades	flex109-3

Disponibilidade:

Tubo 400g | Sachê 800g

Aplicação:

- Tubo 400g aplicador flex099
- Sachê 800g aplicador flex004

Excelente aderência em:

- Pedras naturais e sintéticas
- Metais
- Porcelana
- Aço
- Concreto
- Alvenaria
- Vidros

Vantagens:

- Resistente ao choque térmico
- Alto desempenho
- Forte fixação
- Fácil de aplicar
- Não escorre
- Resistente a água
- Não mancha



Flexsell PU COLA CUBA:

Colagem

A alta tecnologia desenvolvida e aplicada nessa formulação pode receber grandes variações de temperatura (quente ou frio) sem afetar a fixação, proporcionando durabilidade e resistência.

Uso: indicado para colagens e instalações de cubas em diversos substratos.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Branco	Tubo 400g	24 unidades	flex103-1
● Cinza	Tubo 400g	24 unidades	flex103-2
● Preto	Tubo 400g	24 unidades	flex103-3

Disponibilidade:

Tubo 400g

Aplicação:

- Tubo 400g aplicador flex099

Excelente aderência em:

- Pedras naturais e sintéticas
- Metais
- Porcelana
- Aço
- Concreto
- Alvenaria
- Vidros

Vantagens:

- Resistente ao choque térmico
- Alto desempenho
- Forte fixação
- Fácil de aplicar
- Não escorre
- Resistente a água
- Não mancha



Flexsell PU CARROCERIAS:

Colagem, selagem e vedações

É um selante e adesivo elástico a base de poliuretano monocomponente para diversas aplicações de colagem e vedação, com ótima propriedade de acabamento e cobertura. Atende aos padrões de qualidade das diversas áreas da indústria automotiva como: containers, baús, câmeras frigoríficas, veículos adaptados, reboques, funilaria, entre outros.

Uso: Colagem, selagem e vedação de diversos componentes da indústria automotiva.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Branco	Tubo 400g	24 unidades	flex049-1
● Cinza	Tubo 400g	24 unidades	flex049-2
● Preto	Tubo 400g	24 unidades	flex049-3
● Branco	Sachê 800g	15 unidades	flex102-1
● Cinza	Sachê 800g	15 unidades	flex102-2
● Preto	Sachê 800g	15 unidades	flex102-3

Disponibilidade:

Tubo 400g | Sachê 800g

Cor preto sob consulta. Verifique a disponibilidade em estoque. Lote mínimo para produção aplicável.

Aplicação:

- Tubo 400g aplicador flex099
- Sachê 800g aplicador flex004

Excelente aderência em:

- Metais (ferrosos e não ferrosos)
- Aço
- Alumínio
- Plástico

Vantagens:

- Altamente resistente
- Alto poder de aderência
- Grande capacidade de absorver vibrações e impactos
- Aceita pintura
- Não escorre
- Excelente acabamento



Flexsell PU PARA-BRISA:

Colagem e vedação

É um adesivo a base de poliuretano, ideal para colagem e vedação de vidros automotivos (carros e vans), máquinas agrícolas e blindagens de veículos. Sua formulação de cura ultra rápida permite, após a substituição do vidro, a liberação dos veículos em 2h, proporcionando um trabalho rápido, prático e profissional.

Uso: indicado para colagens e instalações de para-brisas em automóveis e caminhões.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Preto	Tubo 400g	24 unidades	
● Preto	Sachê 920g	15 unidades	

Disponibilidade:

Tubo 400g | Sachê 920g

Aplicação:

- Tubo 400g aplicador flex099
- Sachê 920g aplicador flex004

Excelente aderência em:

- Aço
- Vidros
- Manta aramada

Vantagens:

- Cura rápida
- Elevada viscosidade
- Não escorre
- Excelente aplicabilidade

Flexsell PU COLORS ACM:

Vedações

É um adesivo vedante flexível monocomponente à base de poliuretano desenvolvido para vedações de juntas de fachadas em revestimento ACM, vedações perimetrais de esquadrias e portas coloridas e diversas outras aplicações do segmento de comunicação visual.

Uso: Vedações de juntas de fachadas em ACM.



Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Branco	Tubo 400g	12 unidades	flex105-1
● Cinza	Tubo 400g	12 unidades	flex105-2
● Preto	Tubo 400g	12 unidades	flex105-3
● Azul	Tubo 400g	12 unidades	flex105-4
● Laranja	Tubo 400g	12 unidades	flex105-5
● Verde	Tubo 400g	12 unidades	flex105-6
● Vermelho	Tubo 400g	12 unidades	flex105-7
● Amarelo	Tubo 400g	12 unidades	flex105-8

Disponibilidade:

Tubo 400g

Venda por unidade conforme disponibilidade.

Aplicação:

- Tubo 400g aplicador flex099

Excelente aderência em:

- ACM
- Plástico
- Concreto
- Aço Inox

Vantagens:

- Aceita pintura
- Não escorre
- Cola e veda
- Fácil aplicação



Flexsell PU FIXA TUDO:

Colagem e vedação

Flexsell Fixa Tudo é um selante e adesivo de alta performance, desenvolvido com tecnologia MS Polímero. De uso geral, oferece colagem extraforte e é ideal para fixação, vedação e colagem de uma ampla variedade de materiais na construção civil e na decoração.

O produto apresenta excelente flexibilidade e resistência às intempéries, suportando exposição ao sol e à chuva sem comprometer sua eficácia. Após 24 horas de cura completa em uma espessura de 2,5 mm, pode ser pintado sem escorrer. Suporta temperaturas extremas, variando de -40°C a 80°C.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Branco	Tubo 400g	24 unidades	flex079-1

Disponibilidade:

Tubo 400g

Aplicação:

- Tubo 400g aplicador flex099

Excelente aderência em:

- Tijolos
- Concretos
- Chapas Metálicas

Vantagens:

- Maior adesão em diversos substratos
- Aceita pintura
- Resistente aos raios UVB e UVC
- Fácil de aplicar
- Alta resistência química
- Atóxico depois de curado
- Não suja, podendo ser lavado com água e sabão.

Flexsell Selante Acrílico à base d'água: Colagem e vedação

Produto desenvolvido à base de resinas acrílicas isento de solventes que seca em temperatura ambiente. Depois de seco se transforma em um material resistente e impermeável. Desenvolvido e recomendado para preenchimento de trincas e fissuras em paredes, acabamento em móveis planejados, estruturas de drywall, vedações perimetrais (esquadrias, janelas, calhas, rufos, pias, balcões e louças sanitárias) instalação de rodapés, peças de gesso e placas de revestimento (PVC e cerâmico).

Uso: preenchimento de trincas e fissuras em alvenaria.



Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Branco	Tubo 400g	24 unidades	flex024-1

Disponibilidade:

Tubo 400g

Aplicação:

- Tubo 400g aplicador flex099

Excelente aderência em:

- Metais
- Madeira
- Concreto e Alvenaria
- Pedras
- Gesso
- Cerâmica
- Vidros
- Sanitárias

Vantagens:

- Resistente à formação de fungos
- Veda diversos tipos de substrato
- Resistente às intempéries climáticas



Flexsell Silicone Acético

Colagem e vedação

É um selante monocomponente de uso profissional de uso interno e externo com resistência a tração, baixa retração e grande vida útil. Possui cura rápida e excelente resistência a condições climáticas extremas com proteção antifungo, possui uma grande diversidade de uso sendo permanentemente elástico com capacidade de movimentação.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Branco	Tubo 250g	24 unidades	flex094-1
● Cinza	Tubo 250g	24 unidades	flex094-2
● Preto	Tubo 250g	24 unidades	flex094-3
● Bronze	Tubo 250g	24 unidades	flex094-5
Incolor	Tubo 250g	24 unidades	flex094-4

Disponibilidade:

Tubo 250g

Cor cinza e bronze sob consulta. Verifique a disponibilidade em estoque. Lote mínimo para produção aplicável.

Aplicação:

- Tubo 250g aplicador flex162

Excelente aderência em:

- Tijolos
- Concretos
- Chapas Metálicas

Vantagens:

- Alta resistência
- Absorve vibrações e impactos
- Ótima aderência
- Aceita pintura
- Não escorre
- Excelente acabamento
- Pode ser lavado



Flexsell Silicone Neutro

Colagem e vedação

Produto desenvolvido à base de resinas acrílicas isento de solventes que seca em temperatura ambiente. Depois de seco se transforma em um material resistente e impermeável. Desenvolvido e recomendado para preenchimento de trincas e fissuras em paredes, acabamento em móveis planejados, estruturas de drywall, vedações perimetrais (esquadrias, janelas, calhas, rufos, pias, balcões e louças sanitárias) instalação de rodapés, peças de gesso e placas de revestimento (PVC e cerâmico).

Uso: preenchimento de trincas e fissuras em alvenaria.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Branco	Tubo 250g	24 unidades	flex026-1
● Cinza	Tubo 250g	24 unidades	flex026-6
● Preto	Tubo 250g	24 unidades	flex026-2
○ Incolor	Tubo 250g	24 unidades	flex026-3

Disponibilidade:

Tubo 250g

Cor cinza sob consulta. Verifique a disponibilidade em estoque. Lote mínimo para produção aplicável.

Aplicação:

- Tubo 250g aplicador flex162

Excelente aderência em:

- Metais
- Policarbonato
- Vidros
- Fibra de Vidro
- Pedras Naturais e Sintéticas
- Madeira
- Concreto

Vantagens:

- Não oxida metais
- Não escorre
- Sem cheiro
- Excelente acabamento
- Durável e flexível
- Resistente a UV
- Suporta até 20% de movimentação

Flexsell Cola para Rodapés Colagem



A cola para rodapés Flexsell quando curada, cola e veda de maneira duradoura uma grande variedade de materiais, mantendo suas propriedades físicas inalteradas exposto ao tempo e agentes climáticos. Forte adesão, flexibilidade, elasticidade e por não conter solvente, pode ser aplicado em diversas áreas da construção civil e indústria.

Uso: Colagem de rodapés em geral.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Branco	Tubo 400g	24 unidades	flex143

Disponibilidade:

Tubo 400g

Aplicação:

- Tubo 400g aplicador flex099

Excelente aderência em:

- Madeiras
- Alumínio
- Drywall
- Azulejo
- Louça Sanitária

Vantagens:

- Pode receber revestimento sobre aplicação
- Resistente à formação de fungos
- Cola diferentes substratos
- Alta flexibilidade



Espuma Expansiva: Fixação, adesão, isolamento e preenchimento

Trata-se de uma espuma adesiva e seladora em aerossol à base de poliuretano. Monocomponente, reage com a umidade do ar, formando, após a cura, uma espuma semirrígida de alto desempenho. Possui propriedades versáteis, como fixação, adesão, isolamento e preenchimento.

Uso: isolamento, montagem, colagem, isolamento acústico e vedação; Instalação, fixação e isolamento de portas e janelas; Preenchimento e vedação de frestas, juntas, aberturas e cavidades; Conexão de materiais de isolamento e construção de telhados.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Amarelo	Tubo 340g	12 unidades	flex023

Disponibilidade:

Tubo 340g

Verificar disponibilidade.

Aplicação:

- Sistema de aplicação incluso.

Excelente aderência em:

- Gesso
- Piso de Partículas
- Madeira
- Compensado
- Tijolo
- Blocos de Cimento
- Concreto
- Poliestireno
- Aço
- Alguns Plásticos

Vantagens:

- Baixo odor
- Cura rápida
- Fácil aplicação

Flexsell Chumbador Químico Resina Poliéster - Fixação extrema



Sistema bicomponente à base de resina poliéster, com alto poder de adesão, desenvolvido principalmente para a ancoragem de barras roscadas e vergalhões em concreto. Conta com aprovação europeia ETA, adequado para instalações em concreto e alvenaria (maciça ou oca). Excelente desempenho na ancoragem de barras roscadas para fixações diversas, além de arranques com vergalhões em obras de recuperação estrutural.

Para mais detalhes, consultar ficha técnica.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Cinza	Tubo 300g	12 unidades	flex143

Disponibilidade:

Tubo 300g | Venda por unidade conforme disponibilidade..

Diâmetro (mm)	Furo (mm)		Espaçamento (mm)		Carga Caracter (Kgf)		Carga Recom. (Kgf)		Torque (Nm)	Fixações
	Diâm.	Prof.	Fixador-fixador	Fixador-borda	Tração	Corte	Tração	Corte		Por cartucho
8	10	80	160	80	1937	918	830	510	10	86
10	12	90	200	100	2682	1530	1170	850	20	59
12	14	110	240	120	3702	2141	1700	1200	40	39
16	18	125	320	160	5323	3977	2490	2220	80	25
20	24	170	400	200	8402	6220	3800	3480	120	8
24	28	210	480	240	10493	8973	5020	5020	160	5
30	35	280	560	280	15245	14531	6800	8100	200	3

Excelente aderência em:

- Alvenaria
- Concreto
- Madeira

Vantagens:

- Ideal para cargas médias e aplicações não críticas
- Versátil: compatível com concreto (maciço, oco, celular) e alvenaria
- Alta aderência para barras roscadas e vergalhões
- Aplicável em furos secos, úmidos ou submersos
- Sem solventes e sem odor



Chumbador Químico: Resina Viniléster - Fixação Extrema

Produto à base de resina viniléster, com alto poder de união, desenvolvido para ancorar barras roscadas e vergalhões no concreto. É amplamente utilizado para cargas médias a altas, sendo ideal para aplicações que exigem alta responsabilidade estrutural e competitividade comercial. Produto de alto desempenho, com aprovação europeia de desempenho (ETA), desenvolvido para atender a situações críticas, indicado para fixações em concreto, madeira e outros materiais de alta resistência, além de alvenaria maciça e oca. Atende aos padrões de carga dentro das divisões padronizadas.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Cinza	Tubo 30mm	12 unidades	flex165

Disponibilidade:

Tubo 300ml


Diâmetro (mm)	Furo (mm)		Espaçamento (mm)		Carga Caracter (Kgf)		Carga Recom. (Kgf)		Torque (Nm)	Fixações
	Diâm.	Prof.	Fixador-fixador	Fixador-borda	Tração	Corte	Tração	Corte		
8	10	80	160	80	1937	918	925	524	10	115
10	12	90	200	100	3079	1530	1464	874	20	79
12	14	110	240	120	4398	2141	1745	1224	40	52
16	18	125	320	160	6369	3977	2257	2273	80	33
20	24	170	400	200	9802	6220	3890	3555	120	12
24	28	210	480	240	12480	8973	4953	5128	160	7
30	35	280	560	280	17087	14531	6781	8303	200	4

Excelente aderência em:

- Concreto
- Madeira
- Alvenaria (Maciça e oca)

Vantagens:

- Suporta altas cargas conforme divisões padronizadas
 - Excelente desempenho em furos secos, úmidos e submersos
 - Ideal para aplicações em furos diamantados
 - Produto sem retração após aplicação
- Indicação visual de cura: a resina sai azul e muda para cinza conforme endurece



FIRE RATED



FLEXSELL
www.flexsell.com.br



Flexsell Compound Adesivo Bicomponente Base Epóxi

Flexsell Compound Adesivo é um adesivo estrutural de base epóxi que apresenta altas resistências mesmo em estágios iniciais de cura, tornando-o ideal para aplicações que exigem rápida resistência estrutural. A média fluidez do adesivo permite um manuseio fácil e preciso, garantindo uma aplicação suave e eficiente. Essa característica é especialmente útil em projetos onde a aderência precisa ser feita em áreas de difícil acesso ou em superfícies complexas. Desenvolvido e recomendado para: Chumbamento de portas e janelas; Chumbamento de barras roscadas; Chumbamento de vergalhões; Camada protetora entre concreto velho e concreto novo; Colagem entre elementos pré-moldados; Juntas de concretagem pré-moldadas; Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Cinza	Balde A 600g Balde B 400g	9 unidades	flex099

Disponibilidade:

Balde A 600g
Balde B 400g

Venda por unidade conforme disponibilidade.

Aplicação:

- Manual com espátula.

Excelente aderência em:

- Concreto
- Ferro
- Madeira
- Pedras

Vantagens:

- Ótima Resistência
- Pode ser aplicado em superfícies úmidas, porém não encharcadas.



Flexsell Membrana de Poliuretano Impermeabilização

É um poliuretano bicomponente, isento de solventes, aplicado a frio e moldado in loco. Após a cura, forma um filme impermeável, flexível e contínuo, sem emendas. De baixa viscosidade, o produto penetra eficazmente na porosidade, fissuras e trincas da superfície a ser impermeabilizada. Possui cura rápida e não amolece sob altas temperaturas. Ideal para aplicações em reservatórios de água potável, tanques metálicos, lajes externas ou internas de pequeno porte, com pouca movimentação estrutural, calhas, canaletas e platibandas, caixas de gordura, floreiras e jardineiras, torres de resfriamento, bacias, diques e tanques de contenção. Atende e supera os requisitos das normas técnicas: NBR 15.487/2007 - Membrana de poliuretano para impermeabilização e NBR 12.170 - Potabilidade da água aplicada a sistemas de impermeabilização. Para informações técnicas detalhadas, solicite a ficha técnica do produto.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Cinza	Balde 4,2kg (a+b)	3 unidades	flex028
Cinza	Balde 20kg (a+b)*	3 unidades	flex155

*sob disponibilidade

Disponibilidade:

Balde 4,2kg

Balde 20kg (sob disponibilidade)

Aplicação:

- Fácil aplicação com rolo, trincha, rodo, rolo de perfil médio e máquina air less.

Excelente aderência em:

- Madeira
- Concreto
- Metais
- Alvenaria
- Pedras

Vantagens:

- Acompanha Dilatação e Movimentação
- Baixa Retração
- Alta Elasticidade
- Alta Proteção UV
- Preenche Trincas e Fissuras na Superfície
- Secagem rápida



Flexsell Membrana Acrílica

Impermeabilização piso, parede e telhado

Desenvolvido para a proteção de superfícies externas submetidas a intempéries como chuva e ação direta do sol. Impermeabilizante à base de resinas acrílicas indicada para impermeabilização de calhas, telhados, marquises, floreiras e paredes sujeitas à ação de chuva com excelente aderência a vários tipos de superfície.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Cinza	Balde 4,4kg	4 unidades	flex058-1
● Telha	Balde 4,4kg	4 unidades	flex058-2
● Branco	Balde 4,4kg	4 unidades	flex058-3
● Cinza	Balde 18kg	4 unidades	flex157
● Telha	Balde 18kg	4 unidades	flex154
● Branco	Balde 18kg	4 unidades	flex057

Disponibilidade:

Balde 4,4kg

Balde 18kg

Cores cinza e telha sob encomenda

Aplicação:

- Fácil aplicação com rolo, trincha, rodo, rolo de perfil médio e máquina air less.

Excelente aderência em:

- Concreto
- Ferro
- Madeira
- Pedras

Vantagens:

- Flexível e elástico
- Alta Proteção UV
- Excelente rendimento
- Secagem rápida
- Elimina trinca e fissura no concreto

Flexsell Impermeabilizante Acrílico Incolor Impermeabilização



impermeabilizante acrílico incolor base água é um uma resina acrílica incolor base água, resistente a intempéries, com biocida para combater a formação de fungos e mofo, para utilização em superfícies minerais, incluindo concreto e argamassa, com acabamento brilhante e indicado como proteção e acabamento estético de vários tipos de superfícies.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
☐ Incolor	Balde 5kg	4 unidades	flex142

Disponibilidade:

Balde 5kg

Aplicação:

- Fácil aplicação com rolo, trincha, rodo, rolo de perfil médio e máquina air less.

Excelente aderência em:

- Telhas
- Tijolos à vista
- Pedras naturais
- Concreto aparente
- Paredes e pisos com revestimento cerâmicos e porcelanato.

Vantagens:

- Acompanha dilatação e movimentação
- Baixa retração
- Alta elasticidade
- Alta proteção UV
- Preenche trincas e fissuras na superfície
- Secagem rápida

Flexsell Impermeabilizante Líquido para Fossas Sépticas



Revestimento de Poliuretano bicomponente de alta resistência química e abrasiva, isento de solventes, aplicado a frio, moldado in loco, que após a cura forma um filme impermeável, flexível e sem emendas. Por ser um produto de baixa viscosidade penetra na porosidade, fissuras e trincas da superfície a ser impermeabilizada, tem cura rápida e não amolece com o calor. Pode ser aplicado em fossa séptica e reservatórios de água potável, tanques metálicos, calhas, canaletas, platibandas, caixa de gordura. Sua utilização também é recomendada para impermeabilização de estações de tratamento de água ETAs, ETEs, torres de resfriamento, bacias, diques e tanques de contenção.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Cinza	Balde 4,2kg	3 unidades	flex107

Disponibilidade:

Balde 4,2kg

Aplicação:

- Fácil aplicação com rolo, trincha, rodo, rolo de perfil médio e máquina air less.

Excelente aderência em:

- Madeira
- Concreto
- Metais
- Alvenaria
- Pedras

Vantagens:

- Acompanha dilatação e movimentação
- Baixa retração
- Alta elasticidade
- Alta proteção UV
- Preenche trincas e fissuras na superfície
- Secagem rápida



Flexsell Impermeabilizante Líquido Primer Epóxi Tricomponente

É um primer base epóxi tricomponente, desenvolvido para a imprimação de superfícies de concreto, podendo ser aplicado mesmo com substrato úmido garantindo o isolamento da umidade ascendente por capilaridade (pressão hidrostática, pressão negativa etc.) permitindo assim após a sua cura a aplicação de membranas de poliuretano mono/bicomponente ou pinturas base poliuretano/epóxi.

Relação de mistura em porcentagem: A40%; B20%; C40%.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Bege	Balde 2,5kg	3 unidades	flex038

Disponibilidade:

Componente A: 1kg
Componente B: 0,5kg
Componente C: 1kg

Aplicação:

- Fácil aplicação com rolo, trincha ou rodo.

Excelente aderência em:

- EPS
- PVC
- ABS
- PU
- Metais
- Madeira
- Concreto
- Laminados
- Fenólicos

Vantagens:

- Baixa retração
- Alta elasticidade
- Alta proteção UV
- Preenche trincas e fissuras na superfície
- Secagem rápida
- Alta elasticidade
- Alta proteção UV

Flexsell Primer Fix Acrílico



Primer acrílico com a função de selamento de bases para a aplicação das soluções autonivelantes.

- Multiuso: contra piso, concreto cerâmicas e porcelanato.
- Indicado para substratos de alta ou baixa absorção.
 - Sela a porosidade do substrato e aumenta a aderência
- Diminui e uniformiza a permeabilidade do substrato.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Cinza	Galão 5l	3 unidades	flex137

Disponibilidade:

Galão 5l

Aplicação:

- Fácil aplicação com rolo, trincha ou pincel.

Excelente aderência em:

- Pisos de concreto

Vantagens:

- Selagens das micro fissuras do concreto

Flexsell Impermeabilizante Líquido Hidro Óleo Repelente



Impermeabilizante desenvolvido com nanotecnologia que proporciona excepcional eficácia contra diversas manchas. O produto reage quimicamente com a superfície do mineral na natureza tornando-se muito eficaz durante longo prazo de tempo. Bloqueia a penetração de água, petróleo, alimentos gordurosos, produtos com alta pigmentação como vinho, umidade, bloqueia a liberação de eflorescência salina e formação de bolor. Protege contra chuva ácida sem alterar a textura do material. Em alguns materiais brutos pode ativar levemente a cor do material. Oferece excelente resistência às intempéries e aos raios UV. Também é adequado para consolidação e proteção de superfícies frágeis e corroídas.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
☐ Incolor	Tubo 1kg	-	flex145

Disponibilidade:

Tubo de 1kg

Aplicação:

- Esponja ou estopa e pincel, rolo.

Excelente aderência em:

- Mármore
- Granitos
- Tijolos
- Cimento Cerâmicas
- Pedras em Geral

Vantagens:

- Selagem das células do substrato

Flexsell Cola Branca PVA 08-PRO



Flexsell PVA 08 - PRO é uma dispersão aquosa à base de acetato de polivinila (PVA) isenta de cargas, com alto poder de colagem e filme translucido. É desenvolvida para a colagem de lixas, papéis e madeiras, onde a colagem requer secagem mais rápida e boa aderência.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Branca	Frasco 0,5kg		flex096-1
● Branca	Frasco 1kg	6 unidades	flex096
● Branca	Balde 4kg	5 unidades	flex117
● Branca	Barrica 45kg	-	flex119

Disponibilidade:

Frasco 0,5kg
Frasco 1kg
Balde 4kg
Barrica 45kg

Aplicação:

- Manual com espátula.

Excelente aderência em:

- Papel
- Papelão
- Madeiras
- MDF
- Tacos Laminados
- Aglomerados
- Tecidos
- Cortiças e demais materiais porosos

Vantagens:

- Alta força de colagem e flexibilidade
- Secagem rápida
- Odor suave
- Ótima viscosidade
- Fácil aplicação

Flexsell Cola PUR



Flexsell Cola PUR é um adesivo de poliuretano mono componente que cura com a umidade do ar. Sua versatilidade, facilidade de uso e resistência o tornam uma escolha confiável para diversas aplicações. Seja aplicado manualmente ou por spray, oferece uma forte adesão em uma variedade de materiais, proporcionando resultados duradouros e confiáveis.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Amarelo	Frasco 500ml	12 unidades	flex038

Disponibilidade:

Frasco 500ml

Aplicação:

- Acompanha bico aplicador.

Excelente aderência em:

- Todos os substratos que sejam proveniente de madeira/fórmica.

Vantagens:

- Alta força de colagem
- Secagem rápida
- Alta resistência física e química



Flexsell Cola Telha/Painel Bicomponente

É um adesivo de poliuretano bi componente, desenvolvido para para fabricação de telha térmica, baus isotérmicos, painéis isotérmicos com processo manual. Versões com menor tixotropia para melhor espalhamento.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Bege	Balde 5kg	4 unidades	flex046
● Bege	Balde 20kg	4 unidades	flex070

Disponibilidade:

Balde 5kg
Balde 20kg

Aplicação:

- Manual com espátula.

Excelente aderência em:

- EPS
- Aço Galvanizado
- Alumínio
- Fibra de Vidro

Vantagens:

- Não escorre

Flexsell Cola Estrutural 4050



É um adesivo estrutural a base de poliuretano bi-componente, de alta tixotropia. Possui resistência a tração, arrancamento e à compressão em diversos materiais, como por exemplo: Pvc, Eps, Abs, Pu, Metais, Concreto, Laminado, Fenólicos, Poliéster, entre outros.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Bege	Balde 5kg	4 unidades	flex045

Disponibilidade:

Balde 5kg

Aplicação:

- Manual com espátula.

Excelente aderência em:

- EPS
- PVC
- ABS
- PU
- Metais
- Madeira
- Concreto
- Laminados
- Fenólicos

Vantagens:

- Estrutural de materiais
- Cura Rápida
- Não deforma com calor
- Alta resistência à torção
- Alto rendimento

Flexsell Adesivo Acrílico para Piso Vinílico



Flexsell Extra Tack Vinílico é um adesivo à base de resinas acrílicas, cargas micronizadas e aditivos, indicado para colagem de piso vinílico em mantas, placas PP/PET, com alta resistência mecânica, tack extra forte e com uma consistência tixotrópica facilitando aplicação em superfície verticais.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
☒ Branco	Balde 4kg	4 unidades	flex115
☐ Branco	Tubo 1kg	4 unidades	flex114

Disponibilidade:

Balde 4kg
Tubo 1kg

Aplicação:

- Manual com espátula.

Excelente aderência em:

- Pisos Vinílicos

Vantagens:

- Ótima Resistência
- Alto Rendimento



Flexsell Adesivo Bicomponente em PU Para Piso de Madeira e Borracha

É um adesivo de PU, bicomponente, pigmentado, desenvolvido especialmente para calafetação e colagem em pisos de madeira, assoalhos, parquet e borracha. Por não possuir água em sua fórmula, não desestabiliza o teor de umidade de madeira previamente secas.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
Colagem			
● Natural	Balde 5kg	4 unidades	flex002
Colagem e Calafetação			
● Tauari	Balde 5kg	4 unidades	flex180-1
● Cumaru	Balde 5kg	4 unidades	flex180-2
● Imbuia	Balde 5kg	4 unidades	flex180-3
● Jatobá	Balde 5kg	4 unidades	flex180-4
● Sucupira	Balde 5kg	4 unidades	flex180-5
● Castanho	Balde 5kg	4 unidades	flex180-6
● Marfim	Balde 5kg	4 unidades	flex180-7
● Cerejeira	Balde 5kg	4 unidades	flex180-8
● Perobinha	Balde 5kg	4 unidades	flex180-9
● Mogno	Balde 5kg	4 unidades	flex180-10
● Grápia	Balde 5kg	4 unidades	flex180-11
● Ipê	Balde 5kg	4 unidades	flex180-12

Disponibilidade:

Balde 5kg

Aplicação:

- Manual com espátula.

Vantagens:

- Secagem rápida
- Alta eficiência

Excelente aderência em:

- Madeira
- Borracha
- Cimento
- Laminado
- Fenólico



Flexsell Adesivo Acrílico para papel de parede vinílico

Adesivo acrílico à base de água, composto de resinas acrílicas, especialmente desenvolvido para colagem de pisos vinílicos em mantas, placas e régua LVT. Instalação de pisos vinílicos em manta ou régua em ambientes residenciais ou comerciais. A base para aplicação seria em Superfícies cimentícias com teor de umidade residual máximo de 2,5% e devidamente regularizadas, livre de poeiras, partículas soltas, trincas, ceras, óleos, desigripantes, tintas, ferrugem e restos de gessos que possam reduzir a aderência. Em pisos térreos deve de utilizar o primer FLEXSELL criando uma barreira de vapor para proteger o revestimento contra o vapor proveniente vindo do solo, evitando bolhas, deslocamento e falta de aderência entre o adesivo para pisos vinílicos e o piso cimentício.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
● Âmbar	Balde 3,5kg	6 unidades	flex115
● Âmbar	Pote 900g	6 unidades	flex192

Disponibilidade:

Balde 3,5kg

Aplicação:

- Rolo, pincel ou espátula dentada

Excelente aderência em:

- Reboco
- Gesso
- Massa corrida
- Drywall

Vantagens:

- Pronta para uso
- Boa aderência
- Fácil aplicação
- Rendimento elevado



Flexsell Adesivo Instantâneo Multiuso

Cola instantânea FLEXSELL de secagem rápida e adesão forte. Ideal para múltiplos usos e aprovada no setor industrial, agora acessível para uso geral. Composição de ação ultrarrápida, baixo odor e alta resistência. Aplicador com bico e pino metálico que evita entupimentos.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
Incolor	Tubo 100g	10 unidades	flex202
Incolor	Tubo 20g	10 unidades	flex203

Disponibilidade:

Tubo 100g
Tubo 20g

Aplicação:

- Aplicador próprio

Excelente aderência em:

- Porcelanas
- Madeiras
- Couros
- Borrachas
- Plásticos
- Metais

Vantagens:

- Pronta para uso
- Boa aderência
- Fácil aplicação
- Rendimento elevado



Flexsell Fita Crepe

A fita crepe possui um papel com excelente alongamento, proporcionando boa performance em curvas e contornos do mascaramento. Utilizada para uso industrial, mascaramento de pinturas imobiliárias, trabalhos escolares, fixações, proteção, enfaixamentos, artesanato, decoração, bricolagem, etc.

Medidas	Código
48mm x 50m	flex177
24mm x 50m	flex178
18mm x 50m	flex 179



Flexsell Fita Adesiva Embalagem Transparente

Fita Adesiva para Empacotamento é indicada para empacotamento, fechamento de caixas de papelão e pacotes, emendas e reforços, proteção, marcação e diferenciação, e outras aplicações no uso.

Medidas	Código
45mm x 100m	flex176

Excelente aderência em:

- Espelhos
- Placas de sinalização
- Vidros
- Acrílicos
- Policarbonatos
- Frisos e acabamentos
- Bricolagem
- Artesanato
- Signs e displays PDV

Vantagens:

- Resistentes à temperaturas de até 100°C
- Não deixam resíduo após a remoção



Flexsell Limpador para pisos Vinílicos e Laminados

O Flexsell Limpa Piso Vinílico e Laminado é um limpador concentrado de alta performance, desenvolvido especialmente para preservar a beleza, o brilho natural e a durabilidade de pisos vinílicos e laminados. Sua fórmula à base d'água, livre de solventes e biodegradável, remove com eficiência desde a sujeira do dia a dia até resíduos mais pesados, sem agredir a superfície. Versátil, pode ser utilizado em limpezas leves, médias, pesadas e até no pós-obra, garantindo praticidade, economia e excelente rendimento.

Cor	Embalagem	Caixa	Código
Branco	Tubo 1L	6 unidades	flex184
Branco	Balde 5L	6 unidades	flex183

Disponibilidade:

Tubo 1L
Balde 5L

Aplicação:

- Pano, mop ou flanela.

Excelente aderência em:

- Pisos vinílicos
- Pisos laminados

Vantagens:

- Alta eficiência de limpeza
- Uso versátil
- Concentrado e econômico
- Seguro e sustentável
- Mais prático

Kit de Ferramentas Sparta

Código flex168

ITENS INCLUSOS:

Estilete
Alicate Universal
Chave de Fenda
Chave Philips
Chave Philips Pequena
Trena 5m



Kit de Chaves de Fenda Sparta

Código flex169

ITENS INCLUSOS:

Fenda:
SL 4x100mm
SL 5x100mm
SL 6x150mm
Phillips:
PH 0x80mm
PH 1x100mm
PH 2x150mm



Ventosa Dupla

Código flex064

Peso de carga 80kg

Indicada para o transporte e a manipulação de objetos pesados e volumosos, com praticidade de segurança.



Ventosa Tripla

Código flex067

Peso de carga 120kg


Indicada para o transporte e a manipulação de objetos pesados e volumosos, com praticidade de segurança.



Disco de corte diamante

Código flex171


114mm x 10mm
furo 20mm



Disco de corte diamante

Código flex067


105mm x 10mm furo
20mm



Disco de corte diamante

Código flex172

110mm x 10mm
furo 20mm



Aplicador de silicone aberto

Código flex164



Aplicador de silicone metálico

Código flex163



Aplicador de silicone semi-aberto

Código flex162



Aplicador de silicone PU Sachê

Código flex161

Indicado para
aplicação de PU
sachê de 400ml.



Aplicador de silicone PU Sachê

Código flex160

Indicado para
aplicação de PU
sachê de 600ml.



Aplicador de silicone

Código flex317

Tubo, bico, embolo, gatilho e suporte do gatilho em polipropileno, haste, travas, molas e pinos em aço.



Comprimento: 430mm
Peso: 0,550kg
Capacidade de força: 14x1

Aplicador de silicone

Código flex398

Capacidade de força: 14x1

Calha, embolo, gatilho e suporte do gatilho em polipropileno, haste, travas, molas e pinos em aço.



Comprimento: 370mm
Peso: 0,440kg
Capacidade de força: 14x1

Aplicador de silicone

Código flex333

Calha em aço, gatilho e suporte gatilho em alumínio com pintura em pó forneada, haste, molas e travas em aço, embolo em metal.



Comprimento: 360mm
Peso: 0,850kg
Capacidade de força: 18x1

Aplicador de silicone

Código flex372

Tubo e porcas em polipropileno, gatilho e suporte do gatilho em alumínio com pintura em pó forneada, haste, molas, pinos e travas em aço, embolos internos em polipropileno e metal.



Comprimento: 440mm
Peso: 0,950kg
Capacidade de força: 18x1

Aplicador de silicone PU Sachê

Código flex417

Tubo e porcas em polipropileno gatilho e suporte do gatilho em alumínio com pintura em pó forneada, haste, molas, pinos e travas em aço, embolos internos em polipropileno e metal.



Comprimento: 500mm
Peso: 0,980kg
Capacidade de força: 18x1

Trenas Flexsell

FLEX 204 TRENA
CURTA 5 M 18
MM ESTOJO
EMBORACHADO
SPARTA

FLEX 205 TRENA
CURTA 10M 25MM
EMBORACHADA
FITA DE META COM
GANCHO MAGNETICO

